



FD 280



FD 450



FD 220R

PRODUKTLINIE GARDEN

Frontaufsitzmäher mit Sammeln und Direktladung

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

GRILLO entwirft und realisiert Maschinen für den Menschen, um seine Arbeit in Freude zu verwandeln



Grillo steht für Vertrauenswürdigkeit und Solidität. Die Firma investiert seit 1953 fortwährend in Innovation. Die konstante Suche nach der Perfektion wird in Qualität und Zuverlässigkeit umgesetzt, welche zusammen mit der optimalen Kundenbetreuung und dem Ersatzteilservice dazu beitragen, dass das Grillo Produkt im Laufe der Zeit seinen Wert beibehält.



PRODUKTLINIE FD GARDEN: eine neue und exklusive Weise des Konzepts Aufsitzmäher. Es handelt sich um hochleistungsfähige Maschinen mit angenehmem Fahrverhalten, die ein qualitativ hochwertiges Schnittbild bieten. Sie werden komplett in den Grillo Werkshallen in Italien hergestellt.

Die Rasenpflege wird so eine reine Freude.

WÄHLEN SIE DAS FÜR IHRE ANFORDERUNGEN IDEALE MODELL

FD 220R

Ihr Garten wird nie mehr derselbe sein!

Der Grillo FD 220R ist ein **äußerst wendiger** und angenehm zu fahrender Rasenmäher. Die Steuerung durch Lenkrad und steuerbarer Hinterachse erlauben **einen inneren Wendekreis von nur 30 cm**. Das hydrostatische Getriebe wird durch ein einziges Pedal sowohl bei der Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt bedient. Das Fahrpedal ist mit „Dämpfern“ zur Vermeidung von Stößen ausgestattet. An engen Plätzen, beim Rangieren oder bei Hindernissen, erweist sich der Grillo FD 220R immer als gelenkig, praktisch und effizient. Die Maschine ist auch perfekt zur Laubsammlung geeignet.

Das Mähdeck mit einem Messer ist frontal und in vorderer freistehender Position im Verhältnis zum Fahrer montiert; dies erlaubt eine außerordentliche Überschaubarkeit der Arbeit.

Das **hydrostatische Getriebe**, die Steuerung durch Lenkrad, der extrem kleine Wendekreis sowie alle vom Fahrersitz aus erreichbaren Steuervorrichtungen machen aus dem Grillo FD 220R einen „benutzerfreundlichen“ Rasenmäher, der für jedermann erreichbar ist. Folgende zwei Benzinmotoren sind verfügbar: Modell Vanguard mit 14 PS und Intek mit 10 PS.

Beide Motoren mit elektrischem Start haben oben liegende Ventile und haben Gusseisenzylinder; sie verwenden moderne Lösungen, die deren Zuverlässigkeit garantieren, und halten die Abgasemissionen gering, den Verbrauch gemindert bei hoher Leistung. Der Auspufftopf des FD 220R **„Super Silent“** wurde von Grillo entwickelt und produziert, um eine hohe Lärminderung und geringen Widerstand am Auspuff zu erzielen.

Die **Geschwindigkeit** von 0 auf 9 km/h ist stufenlos einstellbar und garantiert eine ausgezeichnete Leistung.



FD 220R

Frontmähddeck mit einem Messer und direkter Ladung... eine perfekte Arbeit!

Das **Mähdeck** mit einem Messer des FD 220R ist frontal und in vorderer freistehender Position im Verhältnis zum Fahrer montiert (über 50% des Mähdecks sind freistehend) und gewährleistet auf diese Weise eine außerordentliche Überschaubarkeit der Arbeit. Es erlaubt einen präzisen Schnitt auch unter Büschen oder niedrig gelegenen Zweigen und verringert die manuell durchzuführenden Finish-Arbeiten auf ein Minimum. **Die Schnittbreite** beträgt 80 cm, die **Schnitthöhe** variiert von mindestens 3 bis zu maximal 9 cm. Es ist möglich, die Schnitthöhe durch Bedienung des Hebels neben dem Fahrersitz auf eine der 7 Positionen einzustellen.

Die Messer werden durch eine **elektromagnetische Kupplung** eingeschaltet. Die Bedienung erfolgt mittels eines Schalters und die Funktion wird durch eine Kontroll-Leuchte angezeigt.

Die **verringerte Breite** ist eine wichtige Eigenschaft: der Rasenmäher kann auf diese Weise an sehr engen Plätzen arbeiten, wo eine herkömmliche Maschine weder durchfahren noch mähen könnte (siehe das Durchfahren von schmalen Toren oder das Mähen zwischen zwei Büschen).

86 cm



Die **Scheibeparkbremse** ist "aktiv", d.h. das Absteigen von der Maschine bei angelassenem Motor ist, unter der Voraussetzung dass das Mähdeck ausgekuppelt ist (maximale Sicherheitsvorkehrung), möglich.

Der Grillo FD 220R ist mit einem Pedal zur **Schnell-Anhebung des Mähdecks** ausgestattet. Dies erlaubt die Überwindung von Hindernissen oder das Auffahren auf Bürgersteige.

Die Rädchen des Mähdecks sind Vollgummi-Reifen.

Das Spezialprofil des Messers des FD 220R erlaubt optimalen Schnitt und optimale Sammlung auch bei feuchtem Gras. Dieses Schnittsystem zerkleinert das Mähgut, das direkt in den geradlinigen Kanal geleitet wird. Das Mähgut wird komprimiert, so dass das Volumen verringert wird. **Der Grasfangkorb hat 200 L Fassungsvermögen.**

Mulchkit



Kit für seitlichen Auswurf




Das Mähdeck mit Sammeln kann auch mit entsprechendem Kit in ein **Mulch- oder Seitenauswurf-Mähdeck** umgewandelt werden.

FD 220R

Einfach in Bedienung und Wartung

Das **schwimmend aufgehängte Mähdeck** gewährleistet ein perfektes Schnittbild auch bei unebenen Böden. **Die oszillierende Hinterachse** und die Antriebsräder mit rutschfestem Profil erlauben, den Bodenebenheiten mit Präzision zu folgen. **Die Druckeinstellung des Mähdecks am Boden** (exklusiv Grillo) ist durch einfache Betätigung des Handrads unter dem Fahrersitz einstellbar. Eine mechanische Vorrichtung ändert die Gewichtsverteilung zwischen Mähdeck und Antriebsachse, so dass unter schwierigen Bedingungen oder beim Arbeiten in Hanglagen für eine höhere Bodenhaftung gesorgt wird. Die Gewichtsverteilung erfolgt gleichmäßig auf alle Räder, so dass feuchte oder junge Grasnarben nicht beschädigt werden.



Detailbilder zu den Einstellungen

Wenn der Grasfangkorb voll ist, **schaltet sich das Messer automatisch aus**, der Schnitt wird sofort unterbrochen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Option „Warnton“ zu wählen, welcher durch einen „Piep“ ankündigt, wenn der Korb voll ist. Den vollen Grasfangkorb des FD 220R zu entladen ist einfach! Durch Anheben des Fangkorbs vom Fahrersitz aus öffnet sich die Verschlussklappe automatisch und er wird schnell und komplett entleert. Das **Öffnen und Schließen** des Deckels ist **automatisch** mit Magnetschließung und erweist sich als widerstandsfähig in Hinblick auf Einstellungen und Verschleiß.



Bei Arbeitsende ist die **Reinigung** des Mähdecks leicht und für jeden durchführbar! Das Mähdeck ist mit einem Reinigungsanschluss ausgestattet, so dass bei Anschluss des Wasserschlauchs der gesamte Schnittparat mühelos gereinigt wird.



Auch das Abmontieren des Mähdecks stellt kein Problem dar: **mit wenigen einfachen Aktionen** kann man es auf die Seite legen. In dieser Position kann man auf einfache Weise jegliche Art von Wartungsarbeiten durchführen wie das Austauschen der Endstücke des Messers sowie die außerordentliche Reinigung.

FD 280

Die Rasenpflege wird ein reines Vergnügen

Hydrostatischer Frontrasenmäher, mit frontalem Mähdeck und Differentialsperre, hohe Leistungsfähigkeit, **qualitativ hochwertiger Schnitt** und **optimales Sammelverhalten** sind die wichtigsten Eigenschaften des FD 280. Das frontal angelegte Mähdeck erlaubt eine perfekte Überschaubarkeit der zu bearbeitenden Fläche. Lenkersteuerung, **kompakte Maße** und **der extrem kleine Wendekreis von nur 30 cm**, machen den FD 280 zu einem wendigen, in der Fahrt einfachen und gleichzeitig mit allem für professionelle Anforderungen ausgerüsteten Fahrzeug.



FD 280 Frontal angelegtes Mähdeck mit 3 Messern, einzigartig in seiner Kategorie

Unter allen Bedingungen
perfekt und präzise



Das innovative "**Grillo Overblow**" Schnittverfahren erzeugt eine Beschleunigung des Luft-Gras Flusses und ein bemerkenswert erhöhtes Fassungsvermögen auch bei schwierigen Bedingungen, wie z.B. hoher Feuchtigkeit. Gleichzeitig wird der Lärmpegel des gesamten Mäh- und Sammelsystems reduziert. In der Herbstzeit, wenn die Wiesen mit Laub bedeckt werden, schafft der FD 280 die komplette Aufsammlung ohne Verstopfungen und erweist sich so als leistungsstark und effizient. **Das Mähdeck** des FD 280 hat 2 gegenlaufende Messer, welche sich nicht überschneiden (daher besteht keine Zwangsführung = Beseitigung des Zahnriemens) und ein drittes zentrales Messer, welches etwas vorsteht und den Streifen zwischen den 2 Messern schneidet und so eine präzise und kompakte Ladung des Mähguts erlaubt (exklusiv Grillo). Das frontal angelegte Mähdeck erlaubt einen präzisen Schnitt auch unter Sträuchern oder niedrig gelegenen Zweigen und verringert so die Finish-Arbeiten. **Die Schnittbreite** ist 113 cm, **die Schnitthöhe** variiert von mindestens 3 bis maximal 9 cm und es ist möglich die Einstellung durch einen Hebel mit 7 Stellungen neben dem Fahrersitz durchzuführen. Das Mähdeck mit Sammeln kann in ein Mulch-Mähdeck unter Verwendung des auf Bestellung erhältlichen Kits umgewandelt werden.



Mulchkit



FD 280

Höchste Leistung beim Sammeln

Optimales Sammelverhalten

Grasfangkorb mit 280 L Fassungsvermögen.

Das Mähgut wird stark komprimiert und Dank eines für verschiedene Grasbeschaffenheiten einstellbaren Sensors wird der Korb maximal befüllt. Durch den Sensor schalten sich die Messer bei vollem Fangkorb automatisch aus, wodurch einer Verstopfung des Fangkanals entgegengewirkt wird.

Die Entleerung erfolgt elektrisch durch Bedienung eines Schalters neben dem Fahrersitz.

Die Betätigung des Mähdecks erfolgt durch eine elektromagnetische Kupplung, die Steuerung erfolgt per Druckknopf und hat ein Warnlämpchen zur Funktionsanzeige. Die Parkscheibenbremse ist "aktiv" und erlaubt das Absteigen von der Maschine bei angelassenem Motor; hierzu ist erforderlich, dass das Mähdeck ausgekoppelt ist (optimale Sicherheitsvorkehrung).

Leichter Zugang zum Motor und zu den Getriebekomponenten zur Inspektion sowie für ordentliche und außerordentliche Wartungsarbeiten.



Mähdeck mit
Vollgummi-Rädern

FD 280

Handlichkeit und Komfort beim Arbeiten

Der FD 280 ist mit einem Vanguard **Benzinmotor**, 14 PS mit elektrischem Starter und einem Benzintank mit 8 Litern Fassungsvermögen ausgestattet. Der 2-Zylinder-Motor hat obenliegende Ventile und 479 cc Hubraum. Durch die Anwendung moderner technischer Lösungen garantiert der Motor hohe Zuverlässigkeit, niedrige Abgasemissionen, verminderten Verbrauch, hohe Leistungen und aufs Mindeste reduzierte Vibrationen. Der Auspufftopf des FD 280 wurde von Grillo unter dem Namen „**Grillo Super Silent**“ entwickelt und bietet eine hohe Lärmreduzierungen bei geringem Abgaswiderstand.

Das **hydrostatische Getriebe** wird durch ein einziges Pedal bedient, welches sowohl die Vorwärtsfahrt als auch die Rückwärtsfahrt regelt. Das Fahrerpedal ist mit „Dämpfern“ ausgestattet zur Vermeidung von ruckartigem Anfahren. Präzise und schnelle Steuervorrichtungen garantieren auch beim Rangieren an engen Plätzen oder bei Hindernissen maximale Wendigkeit und weniger Anstrengungen für den Nutzer !



Das **Mähdeck** des FD 280 ist mühelos abmontierbar, um in eine vertikale Position auf den dafür vorgesehenen Füßen in vertikale Position gestellt zu werden; hierzu reicht das Entfernen des Antriebsriemens zur Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten aus.

Es ist auch möglich, den **Grasladekanal** mühelos zur Inspektion oder für Wartungsarbeiten abzustreifen. Keine Schlüssel oder anderes Werkzeug sind erforderlich.



Der Fahrersitz des FD 280 ist ergonomisch und bietet die höchste Überschaubarkeit: **der Sitz** ist gefedert und verstellbar, **der Lenker** ist höhenverstellbar.

Die serienmäßig vorhandene **Differentialsperre** erlaubt das Arbeiten in Hanglage, ohne dass die Maschine rutscht.

Nach Beendigung der Arbeiten, kann **die Reinigung** für Jedermann schnell und einfach durchgeführt werden. Das Mähdeck ist mit einem Anschluss für einen Wasserschlauch bestückt.

FD 450

Hohe Leistungen in einem kompakten Rasenmäher

Dieser Rasenmäher ist das Spitzenprodukt der FD Produktlinie.

Er umfasst die besten Qualitäten und Haupteigenschaften wie angenehmes Fahrverhalten, Servolenkung, minimaler 30 cm Wenderadius, jede Funktion wird elektrisch gesteuert, Differentialsperre durch Pedalbedienung, ein frontal schwimmend aufgehängtes Mähdeck, um allen Situationen gerecht zu werden und ein geräumiger Grasfangkorb mit Hochenteerung.



Eine Arbeit für
echte Profis



FD 450

mit allen erforderlichen Eigenschaften für den Profieinsatz

Das innovative **“Grillo Overblow”** Schnittverfahren erzeugt eine Beschleunigung des Luft-Gras Flusses und man erhält ein bemerkenswert erhöhtes Fassungsvermögen auch bei schwierigen Bedingungen, wie z.B. hohe Feuchtigkeit. Gleichzeitig wird der Lärmpegel des gesamten Mäh-und Sammel systems reduziert.



Der Grasfangkorb hat 450 L Fassungsvermögen. Die Hochentleerung bis zu 170 cm vom Boden ist elektrisch gesteuert. Weiterhin erlaubt die stufenlose elektrische Schnitthöheneinstellung vom Fahrersitz aus eine millimetergenau beste Einstellung für eine tadellose Arbeit.

FD 450

Schnelle und qualitativ hochwertige Gartenpflege

Perfekte Finish-Arbeiten

Das **frontal angelegte freistehende Mähdeck** ermöglicht dem Nutzer die zu bearbeitende Fläche bestens zu beobachten und erlaubt somit einen präzisen Schnitt auch an Borden, unter Sträuchern oder niedrig gelegenen Zweigen und verringert so die Finish-Arbeiten. Die Servolenkung erhöht zusätzlich die Manövrierfähigkeit und das Fahrgefühl an Hängen und auf hindernisreichen Flächen.

Die **Schnittbreite** ist 113 cm, die **Schnitthöhe** variiert von mindestens 2,5 bis maximal 9 cm. Das Einkuppeln der Messer und die Schnitthöhereinstellung können per Schalter am Armaturenbrett eingestellt werden. Die **Einstellung ist stufenlos** und erlaubt das Erlangen der idealen Schnitthöhe auch beim Mulchen (das Mulchkit ist als Zubehör auf Bestellung erhältlich). Die **Geschwindigkeit** des FD 450 von 0 bis 11 km/h ist stufenlos einstellbar: die Pflege wird in kurzer Zeit erledigt und ist qualitativ hochwertig. Des Weiteren erhöht die durch Pedalsteuerung vorhandene **Differentialsperre** bei Bedarf den Antrieb und die Sicherheit.



Detailabbildung des Mähdecks mit eingebautem Mulchkit.

Die **Parkscheibenbremse** ist "aktiv". Dies erlaubt das Absteigen von der Maschine bei angehaltenem Motor, hierzu ist erforderlich, dass das Mähdeck ausgekoppelt ist (optimale Sicherheitsvorkehrung).



FD 450 Alles für eine optimale Anwendung und eine effiziente Wartung

Bei vollem Grasfangkorb koppeln sich die Messer automatisch aus, der Schnitt wird unterbrochen, ohne Risiko zu laufen, dass der Kanal verstopft wird. Die Entleerung des Fangkorbs erfolgt durch Elektroschalter neben dem Sitz. **Das Hydrauliksystem zur Entleerung des Korbs mit 2 voneinander unabhängigen Bewegungen erlaubt eine Hochentleerung bis zu 170 cm Höhe mit einem Überstand von 45 cm.** Die Öffnung und Schließung des Grasfangkorbs erfolgen automatisch.

Der FD 450 ist mit einem B&S 7220 Professional Series Zwei-Zylinder **Benzinmotor** mit 656 cc Hubraum und 18 PS ausgestattet. Der Benzintank hat 17 L Fassungsvermögen und verfügt über eine Benzinuhr.



Nach Beendigung der Arbeiten erweist sich die **Reinigung** als schnell und einfach: es genügt, den Wasserschlauch an den dafür vorgesehenen Anschluss zum Reinigen zu verbinden, den Wasserhahn zu öffnen, einige Sekunden lang die Messer einzuschalten... und die Reinigungsarbeiten am Deck und am Kanal sind erledigt!

Auch außerordentliche Wartungsarbeiten sind einfach in der Durchführung: es genügt, den Antriebsriemen mit Hilfe des dafür vorgesehenen Hebels abzutrennen, den elektrischen Verbindungsstecker trennen und das Mähdeck auf die dafür vorgesehenen Füße in vertikale Position zu stellen. Es ist möglich, den **Grasladekanal** für Inspektionsarbeiten **ohne Werkzeug** abzustreifen. Durch Anheben des Grasfangkorbs und des Sitzes hat man ebenfalls leichten Zugang zu den Antriebskomponenten und zum Motor.



Der **Fahrersitz** des FD 450 ist geräumig, ergonomisch und bequem: er ist mit einer einstellbaren Federung ausgestattet, welche sich dem Gewicht des Nutzers anpassen lässt.



Zur Überwindung von Hindernissen kann das **Mähdeck** hydraulisch per Schalter angehoben werden.

Die Rädchen des Mähdecks sind aus Vollgummi: Pannen sind unmöglich!

Technische Daten

	Motor und Anlasser	Getriebe	Fassungsvermögen Benzintank	Kupplung	Schnittstruktur Mähdeckbreite	Schnittbreite	Schnitthöhe	Grasfangkorb	Entleerung des Grasfangkorbs
FD 220R	<p>Briggs & Stratton Intek 3.130 AVS Power Built Series Elektrischer Anlasser mit 12V Batterie Benzinmotor 344 cc Hubraum, Einzylinder, Nettoleistung 10 PS</p> <p>Briggs & Stratton Vanguard V Twin Elektrischer Anlasser mit 12V Batterie Benzinmotor 479 cc Hubraum, Zweizylinder, Nettoleistung 14 PS</p>	Hydrostatisches Getriebe mit Differential	7 L (1L Reserve-tank)	Elektromagnetische Messerkupplung mit magnetischer Messerbremse	1 rotierendes Messer Mähdeckbreite 86 cm	80 cm	Manuell einstellbar 7 Positionen von 3 bis 9 cm	200 Liter mit Magnetverschluss und Befüllungs-Sensor	Manuell
FD 280	<p>Briggs & Stratton Vanguard V Twin Elektrischer Anlasser mit 12V Batterie Benzinmotor 479 cc Hubraum, Zweizylinder, Nettoleistung 14 PS</p>	Hydrostatisches Getriebe mit sperrbarem Differential	8 L (1.5 L Reserve-tank)	Elektromagnetische Messerkupplung mit magnetischer Messerbremse	3 rotierende Messer Mähdeckbreite 119 cm	113 cm	Manuell einstellbar 7 Positionen von 3 bis 9 cm	280 Liter mit Magnetverschluss und Befüllungs-Sensor	Automatisch durch Elektroschalter
FD 450	<p>Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin Elektrischer Anlasser mit 12V Batterie Benzinmotor 656 cc Hubraum, Zweizylinder, Nettoleistung 18 PS</p>	Hydrostatisches Getriebe mit sperrbarem Differential	17 L (2.5 L Reserve-tank)	Elektromagnetische Messerkupplung mit magnetischer Messerbremse	3 rotierende Messer Mähdeckbreite 119 cm	113 cm	Elektrisch stufenlose Einstellung von 2.5 bis 9 cm	450 Liter mit Magnetverschluss und Befüllungs-Sensor	Hydraulisch gesteuerte Hochentleerung bei 170 cm und 45 cm Heckauswurf durch Elektrischschalter

PRODUKTLINIE GARDEN

Differential-sperre	Lenksystem und Geschwindigkeit	Bereifung	Sitz	Wenderadius	Leistung pro Stunde (Richtwert)	Serienmäßige Ausstattung	Zubehör auf Bestellung	Länge Breite Höhe Gewicht
NEIN	Mit Lenkrad, durch Pedalbedienung setzt man Vorwärts- und Rückfahrt in Gang 0 – 9 km/h stufenlos einstellbar im Vorwärtsgang	Vorderreifen 16x7.50-8 Gartenräder Hinterreifen 13x5.00-6 Gartenräder Rädchen des Mähdecks aus Vollgummi	Gefederter und durch Hebel einstellbarer Sitz	30 cm	4000 m ² /h	Anhängerkupplung	Mulchkit Kit für Seitenauswurf	Länge 234 cm Breite 86 cm Höhe 114 cm Gewicht 255kg mit 10PS Intek Motor Gewicht 260kg mit 14 PS Vanguard Motor
Mechanisch mit Pedalbedienung	Mit Lenkrad, durch Pedalbedienung setzt man Vorwärts- und Rückfahrt in Gang 0 – 9,5 km/h stufenlos einstellbar im Vorwärtsgang	Vorderreifen 18x9.50-8 Gartenräder Hinterreifen 13x6.50-8 Gartenräder Rädchen des Mähdecks aus Vollgummi	Gefederter und verstellbarer Sitz	30 cm	6000 m ² /h	Anhängerkupplung	Mulchkit	Länge 238 cm Breite 119 cm Höhe 120 cm Gewicht 320kg
Mechanisch mit Pedalbedienung	Mit Lenkrad, mit Servolenkung ausgestattet. Durch Pedalbedienung setzt man Vor- und Rückwärtsfahrt in Gang. 0 – 11 km/h stufenlos einstellbar im Vorwärtsgang	Vorderreifen 20x10.00-8 Gartenräder Hinterreifen 15x6.0-6 Gartenräder Rädchen des Mähdecks aus Vollgummi	Gefederter und mit Hilfe eines Griffs regulierbarer Sitz	30 cm	8000 m ² /h	Anhängerkupplung	Mulchkit	Länge 268 cm Breite 119 cm Höhe 145 cm Gewicht 400 kg

Über das Produkt hinaus ... machen Werte den Unterschied

Qualitätspflege

Alle Bestandteile, von den einfachsten bis hin zu den äußerst komplexen Bauteilen, sind qualitativ hochwertig. Chassis, Schnittgetriebe, Mähdeck, alles wird bei Grillo in Italien produziert unter Gebrauch qualitativ hochwertiger Materialien und Avantgardetechnologien und all dies mit dem Ziel, eine konstante 100% kontrollierte Qualität zu haben. Die Lackierung der Grillo Maschinen erfolgt durch eine doppelte elektrostatische Pulverlackbeschichtung. Die Grillo Mäher werden auf minuziöse Weise montiert und von Fachpersonal getestet. Die Endprüfung erfolgt mit angelassenem Motor, um dessen Funktionalität zu prüfen!



Grillo Kundenbetreuung

Betreuung vor Erwerb und After-Sales mit einem einzigen Ziel: dem Kunden stets eine schnelle und effektive Antwort zu geben.

Garantie und Ersatzteil-Service

Qualität der Bestandteile und in den Lösungen.

Ersatzteile, die schnell lieferbar sind. Diese sind auch für Maschinen, die vor über 30 Jahren produziert wurden: der Wert wird im Laufe der Zeit beibehalten.

GTS Grillo Top Service

Service zur Vorstellung und Demonstration der Maschinen vor Ort.

Grillo Händler

Die Grillo Händler finden Sie im gesamten Gebiet. Sie sind in der Lage, Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen, um Sie in der richtigen Wahl zu beraten.

Sie finden dort, Qualität, Zuvorkommenheit und die Möglichkeit, sich die Produkte anzuschauen und zu testen.

Für Info - www.grillodeutschland.de
grillo@grillodeutschland.de



GRILLO SPA

Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011

Internet: www.grillospa.it
E-mail: grillo@grillospa.it