

PRAXISBEWÄHRTE LEISTUNG UND SCHNITTQUALITÄT.

Damit Sie auf jeden Fall die richtigen Werkzeuge zur Pflege Ihrer Grüns haben, bietet Toro mehrere handgeführte Grünsrasenmäher mit starrem Mähkopf an, die auf allen Grüns eine überragende Leistung erbringen. Der Greensmaster 1000 ist der beliebteste handgeführte Grünsrasenmäher in der Branche, der für eine legendäre Schnittqualität und Zuverlässigkeit bekannt ist. Entscheiden Sie sich für den Greensmaster 1600, wenn Sie eine größere Schnittbreite und gesteigerte Produktivität möchten. Er ist ideal für das Mähen von Vorfeldern, Abschlägen und anderen Umgebungen. Der Greensmaster 800 hat eine Schnittbreite von 46 cm für schmalere wStreifen und überragende Niederhaltung über Unebenheiten.



toro.com

F E A T U R E S

Greensmaster 800, 1000, 1600:

Gemeinsame Features:

- Professioneller Subaru® Industriemotor (4,5 PS für optimale Kraft).
- Schleifengriffdesign und bequem positionierte Bedienelemente für leichte Verwendung.
- Quetschhandbremse für bessere Kontrolle.
- Bessere Spurhaltung.

Greensmaster 800:

- Schnittbreite von 46 cm.
- Schmale Schnittbreite für schmale Streifen und überragende Niederhaltung über Unebenheiten.
- Die zur Grundausstattung gehörende 14-Messer-Spindel ergibt einen glatten und gleichmäßigen Schnitt für ein besseren Rollen des Balls.

Greensmaster 1000:

- Schnittbreite von 53,3 cm.
- Legendäre Schnittqualität und zuverlässige Leistung.
- Zur Grundausstattung gehört 11-Messer-Spindel (optional 14 Messer) für überragende Leistung in allen Mähbedingungen.

Greensmaster 1600:

- Schnittbreite von 66 cm.
- Größere Schnittbreite für gesteigerte Produktivität.
- Zur Grundausstattung gehört 8-Messer-Spindel zum Mähen von Vorgrüns, Abschlägen und anderen Bereichen um formelle Grünflächen.

GREENSMaster 800, MODELL 04054

MOTOR	Professioneller Subaru® Industriemotor, 4,5 PS, OHC, Viertakt, CARB, EPA, EU zugelassener Benzinmotor mit integrierter Zündspule. Hubraum: 126 cc. Gusseiserne Zylinderhülse. Elektronische Zündung. Leistungsfähiger, geräuscherdrückender Auspuff.		
KRAFTSTOFFTANK	3,0 Liter, bleifreies Normalbenzin.		
FAHR- UND ANBAUGERÄTANTRIEB	Motor zu Zwischenwellenantrieb: Zwei A-Abschnitt-Keilriemen. Synchronisierungsriemen von Zwischenwelle zu Differenzial, Antriebstrommel und Spindel.		
SPINDELANTRIEB	Positive Treibriemen-angetriebene Spindel. Ein- bzw. Auskuppeln über manuell aktivierte rachenartige Kupplung.		
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Mähgeschwindigkeit: 2,4-5,3 km/h. Transportgeschwindigkeit (max.): 8,0 km/h mit montierten Transportreifen.		
DIFFERENZIAL	Serie Peerless 100.		
KUPPLUNGEN	Antrieb: Im Innern der Riemenspannscheibe. Spindel: Rachenartig.		
BREMSE	Betriebs-, Feststellbremse, bandartig.		
ANTRIEBSTROMMEL	Doppelaluminiumguss, Durchmesser 19 cm.		
BEDIENELEMENTE	Motormontiert: Rücklaufstarter, Choke, Kraftstoffhahn. Holm-montiert: Betriebsstundenzähler, Ein/Aus-Schalter, Gasbedienungshebel, Fahrtriebshel, Betriebs-/Feststellbremshebel, Ein/Aus-Schalter für Lampen (optional). Rahmenmontiert: Spindeltriebshebel. Sicherheitseinrichtungen: Neutraler Sicherheitsschalter, Betriebs-/Feststellbremse, eingeschlossene Antriebsanlage. Optional: Elektronische Sicherheit.		
HOLM	Schleifenstil, 2,5 cm Durchmesser mit einfacher Höheneinstellung des Zugstifts, vom Fahrer ausgewählt.		
TRANSPORTREIFEN, STÄNDER	Optional: Zwei schnell abnehmbare pneumatische Reifen, 3,00 x 3,25-6. Reifendruck von 15 psi (1,03 bar). Gefederter Ständer gehört zur Grundausrüstung.		
SPINDELKONSTRUKTION	Durchmesser 12,7 cm, 14 an 5 gestanzte Stahlspinnen angeschweißte Hartstahlmesser. Optional: 11-Messer-Spindel.		
SCHNITTBREITE	45,7 cm		
SCHNITTHÖHE	0,158-3,175 cm		
SCHNITT	Grundausrüstung: 14 Messer:	Grundausrüstung 0,33 cm	mit ClipKit 0,49 cm
	Optional: 11 Messer:	0,43 cm	0,64 cm
UNTERMESSER, UNTERMESSERTRÄGER	Zwei Schraubeneinstellungen (Klick) an Spindel. EdgeMax™ Microcut-Untermesser - Grundausrüstung.		
GRASFANGKORB	Patentiertes Design: Geformtes Polyethylen mit Ablenklech und entlüftet für effektives Sammeln.		
FRONTROLLE	Aluminium-Wiehle-Rolle - Grundausrüstung, Durchmesser 5,1 cm, Abstand 200.		
GEWICHT	97,9 kg mit Aluminium-Wiehle-Rolle, Ständer und Grasfangkorb; ohne Transporträder und Groomer.		
ZULASSUNG	Entspricht ANSI-Spezifikationen, Spezifikationen von B71.4-2012 und CE mit benötigten Kits.		
GARANTIE	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.		

GREENSMaster® 800 - ZUBEHÖR

SPINDELOPTIONEN		OPTIONEN FÜR ROLLE UND ROLLENABSTREIFER		GROOMEROPTIONEN	
132-7353	11-Messer-Spindel	99-6240	Schmale Wiehle-Rolle (Grundausrüstung)	04133	Groomer
132-7354	14-Messer-Spindel (Grundausrüstung)	98-7264	Breite Wiehle-Rolle	04134	Groomer-Rückwärtsantrieb
OPTIONEN FÜR UNTERMESSER UND UNTERMESSERTRÄGER		104-2640	Ganzrolle	125-3451	Vorwärtsdrehungskit
		65-8560	Rollenverlängerung	120-2742	Groomer-Bürste
		98-7257	Abstreifer für Ganzrolle	04268	Grüns- Groomer-Bürste, weich
		121-2617	Abstreifer für breite Wiehle-Rolle	04269	Grüns-Groomer-Bürste, hart
		99-6239-01	Abstreifer für schmale Wiehle-Rolle	04280	Groomerspindel aus Federstahl
		121-2616	Abstreiferbürste	04281	Karbid-Groomerspindel
		04282	Groomerspindel mit Spiralbürste	04740	Groomerspindel mit dünnem Messer
		04740	Groomerspindel mit dünnem Messer	ZUGMASCHINE - ZUBEHÖR	
WERKZEUGE		117-1530	Schaltbügel mit elektronischer Sicherheit (für ANSI, CE erforderlich)	04399	Turf Evaluator
		04266	Schiebebesen-Bürste	125-5610	Papier, Spindel
		04123	Räder	125-5611	Beilagscheibe, Spindel
		115-1886	Verringern der Fahrgeschwindigkeit	94-9010	Schnitthöhenleiste
		65-9000	ClipKit	131-6828	Neigungsmesser
		115-4754	Drahtloser Betriebsstundenzähler (benötigt 04295)	131-6829	Befestigungsneigungsmesser
		117-0073	Hochlagenkit		
		04294	LED-Scheinwerfer (benötigt 04295)		
		04295	Kabelbaum		

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler.

Der Greensmaster 800 wird in Tomah, WI, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.



GREENSMaster 1000, MODELL 04055

MOTOR	Professioneller Subaru® Industriemotor, 4,5 PS, OHC, Viertakt, CARB, EPA, EU zugelassener Benzinmotor mit integrierter Zündspule. Hubraum: 126 cc. Gusseiserne Zylinderhülse. Elektronische Zündung. Leistungsfähiger, geräuscherdrückender Auspuff.		
KRAFTSTOFFTANK	3,0 Liter, bleifreies Normalbenzin.		
FAHR- UND ANBAUGERÄTANTRIEB	Motor zu Zwischenwellenantrieb: Zwei A-Abschnitt-Keilriemen Synchronisierungsriemen von Zwischenwelle zu Differenzial, Antriebstrommel und Spindel.		
SPINDELANTRIEB	Positive Treibriemen-angetriebene Spindel. Ein- bzw. Auskuppeln über manuell aktivierte rachenartige Kupplung.		
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Mähgeschwindigkeit: 2,4-5,3 km/h Transportgeschwindigkeit (max.): 8,0 km/h mit montierten Transportreifen.		
DIFFERENZIAL	Serie Peerless 100.		
KUPPLUNGEN	Antrieb: Im Innern der Riemenspannscheibe. Spindel: Rachenartig.		
BREMSE	Betriebs-, Feststellbremse, bandartig.		
ANTRIEBSTROMMEL	Doppelaluminiumguss, Durchmesser 19 cm.		
BEDIENELEMENTE	Motormontiert: Rücklaufstarter, Choke, Kraftstoffhahn Holm-montiert: Betriebsstundenzähler, Ein/Aus-Schalter, Gasbedienungshebel, Fahrtriebshebel, Betriebs-/Feststellbremshebel, Ein/Aus-Schalter für Lampen (optional). Rahmenmontiert: Spindeltriebshebel. Sicherheitseinrichtungen: Neutraler Sicherheitsschalter, Betriebs-/Feststellbremse, eingeschlossene Antriebsanlage. Optional: Elektronische Sicherheit.		
HOLM	Schleifenstil, 2,5 cm Durchmesser mit einfacher Höheneinstellung des Zugstifts, vom Fahrer ausgewählt.		
TRANSPORTREIFEN, STÄNDER	Optional: Zwei schnell abnehmbare pneumatische Reifen, 3,00 x 3.25-6. Reifendruck von 15 psi (1,03 bar). Gefederter Ständer gehört zur Grundausrüstung.		
SPINDELKONSTRUKTION	Durchmesser 12,7 cm, 11 an 5 gestanzte Stahlspinnen angeschweißte Hartstahlmesser. Optional: 8-Messer- und 14-Messerspindel.		
SCHNITTBREITE	53,3 cm		
SCHNITTHÖHE	0,158-3,175 cm		
SCHNITT		Grundausrüstung	mit ClipKit
	Grundausrüstung: 11 Messer	0,43 cm	0,64 cm
	Optional 8 Messer:	0,58 cm	0,86 cm
	Optional: 14 Messer:	0,33 cm	0,49 cm
UNTERMESSE, UNTERMESSETRÄGER	Zwei Schraubeneinstellungen (Klick) an Spindel. EdgeMax™ Microcut-Untermesser - Grundausrüstung.		
GRASFANGKORB	Patentiertes Design: Geformtes Polyethylen mit Ablenklech und entlüftet für effektives Sammeln.		
FRONTROLLE	Aluminium-Wiehle-Rolle - Grundausrüstung, Durchmesser 5,1 cm, Abstand 200.		
GEWICHT	99,8 kg mit Aluminium-Wiehle-Rolle, Ständer und Grasfangkorb; ohne Transporträder und Groomer.		
ZULASSUNG	Entspricht ANSI-Spezifikationen, Spezifikationen von B71.4-2012 und CE mit benötigten Kits.		
GARANTIE	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.		

GREENSMaster® 1000 - ZUBEHÖR

SPINDELOPTIENEN		ROLLENOPTIONEN		GROOMEROPTIONEN	
132-7312	8-Messer-Spindel	88-67090	Breite Wiehle-Rolle	04134	Groomer-Rückwärtsantrieb
132-7313	11-Messer-Spindel (Grundausrüstung)	52-3590	Vertemnte Rolle	125-3451	Vorwärtsdrehungskit
132-7314	14-Messer-Spindel	93-9045	Lange Wiehle-Frontrolle	04270	Grüns- Groomer-Bürste, weich
04109	Vertikutierspindel	71-1550	Gusseiserne Wiehle-Rolle	04271	Grüns-Groomer-Bürste, hart
OPTIONEN FÜR UNTERMESSE UND UNTERMESSETRÄGER		104-2642	Ganzrolle	04283	Groomerspindel aus Federstahl
		65-8560	Frontrollenverlängerung	04284	Karbid-Groomerspindel
115-1880	EdgeMax™ Microcut-Untermesser	ABSTREIFEROPTIONEN		04285	Groomerspindel mit Spiralbürste
93-4262	Microcut-Untermesser			112-9285	Glatte Abstreifer
108-4303	Verlängertes Microcut-Untermesser	112-9288	Abstreifer für breite Wiehle-Rolle	ZUGMASCHINE - ZUBEHÖR	
115-1881	EdgeMax™ Turnier-Untermesser	112-9286	Abstreiferbürste	112-9282	Schaltbügel mit elektronischer Sicherheit (für ANSI, CE erforderlich)
93-4263	Turnier-Untermesser	112-9289	Abstreifer für schmale Wiehle-Rolle	04266	Schiebebesen-Bürste
108-4302	Verlängertes Turnier-Untermesser	112-9287	Abstreiferkamm	04123	Räder
93-4264	Untermesser für niedrige Schnitthöhe	WERKZEUGE		115-1886	Verringern der Fahrgeschwindigkeit
112-7475	EdgeMax Fairway-Untermesser			04399	Turf Evaluator
63-8600	Fairway-Untermesser	125-5610	Papier, Spindel	115-4754	Drahtloser Betriebsstundenzähler (benötigt 04295)
94-6392	High-Cut-Untermesser	125-5611	Beilagscheibe, Spindel	117-0073	Hochlagenkit
112-9273-03	Aggressiver Untermesserträger	94-9010	Schnitthöheleiste	04294	LED-Scheinwerfer (benötigt 04295)
		131-6828	Neigungsmesser	04295	Kabelbaum
		131-6829	Befestigungsneigungsmesser		

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler.

Der Greensmaster 1000 wird in Tomah, WI, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.



GREENSMASTER 1600, MODELL 04056**

MOTOR	Professioneller Subaru® Industriemotor, 4,5 PS, OHC, Viertakt, CARB, EPA, EU zugelassener Benzinmotor mit integrierter Zündspule. Hubraum: 126 cc. Gusseiserne Zylinderhülse. Elektronische Zündung. Leistungsfähiger, geräuscherückender Auspuff.			
KRAFTSTOFFTANK	3,0 Liter, bleifreies Normalbenzin.			
FAHR- UND ANBAUGERÄTANTRIEB	Motor zu Zwischenwellenantrieb: Zwei A-Abschnitt-Keilriemen Synchronisierungsriemen von Zwischenwelle zu Differenzial, Antriebstrommel und Spindel.			
SPINDELANTRIEB	Positive Treibriemen-angetriebene Spindel. Ein- bzw. Auskuppeln über manuell aktivierte rachenartige Kupplung.			
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Mähgeschwindigkeit: 2,4-5,3 km/h Transportgeschwindigkeit (max.): 8,0 km/h mit montierten Transportreifen.			
DIFFERENZIAL	Serie Peerless 100.			
KUPPLUNGEN	Antrieb: Im Innern der Riemenspannscheibe. Spindel: Rachenartig.			
BREMSE	Betriebs-, Feststellbremse, bandartig.			
ANTRIEBSTROMMEL	Doppelaluminiumguss, Durchmesser 19 cm.			
BEDIENELEMENTE	Motormontiert: Rücklaufstarter, Choke, Kraftstoffhahn Holm-montiert: Betriebsstundenzähler, Ein/Aus-Schalter, Gasbedienungshebel, Fahrtriebshebel, Betriebs-/Feststellbremshebel, Ein/Aus-Schalter für Lampen (optional). Rahmenmontiert: Spindeltriebshebel. Sicherheitseinrichtungen: Neutraler Sicherheitsschalter, Betriebs-/Feststellbremse, eingeschlossene Antriebsanlage. Optional: Elektronische Sicherheit.			
HOLM	Schleifenstil, 2,5 cm Durchmesser mit einfacher Höheneinstellung des Zugstifts, vom Fahrer ausgewählt.			
TRANSPORTREIFEN, STÄNDER	Optional: Zwei schnell abnehmbare pneumatische Reifen, 3,00 x 3,25-6. Reifendruck von 15 psi (1,03 bar). Gefederter Ständer gehört zur Grundausrüstung.			
SPINDELKONSTRUKTION	Durchmesser 12,7 cm, 11 an 5 gestanzte Stahlspinnen angeschweißte Hartstahlmesser. Optional: 8-Messer- und 14-Messerspindel.			
SCHNITTBREITE	66 cm			
SCHNITTHÖHE	0,32-3,18 cm			
SCHNITT	Grundausrüstung: 8-Messer:	Grundausrüstung 0,58 cm	mit ClipKit 0,86 cm	
	Optional: 11 Messer:	0,43 cm	0,64 cm	
UNTERMESSE, UNTERMESSETRÄGER	Zwei Schraubeneinstellungen (Klick) an Spindel. Untermesser für geringe Schnitthöhe - Grundausrüstung			
GRASFANGKORB	Geformtes Polyethylen. Zwei Stellungen.			
FRONTROLLE	Aluminium-Wiehle-Rolle - Grundausrüstung, Durchmesser 5,1 cm, Abstand 200.			
ABMESSUNGEN	Gesamtlänge 150 cm	Gesamtbreite 104 cm	Gesamthöhe 122 cm ohne Transportreifen	Gewicht 146,5 kg ohne Transportreifen
ZULASSUNG	Entspricht ANSI-Spezifikationen, Spezifikationen von B71.4-2012 und CE mit benötigten Kits.			
GARANTIE	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.			

GREENSMASTER® 1600 - ZUBEHÖR

SPINDELOPTIENEN		OPTIONEN FÜR ROLLE UND ROLLENABSTREIFER		GROOMEROPTIONEN	
93-9039	Schmale Wiehle-Rolle	95-0930	Ganzrolle	04134	Groomer-Rückwärtsantrieb
112-9280-01	Untermesserträger - Grundausrüstung (Rot)	65-8560	Frontrollenverlängerung	125-3451	Vorwärtsdrehungskit
93-9015	Untermesser für niedrige Schnitthöhe	112-9290	Abstreifer für Wiehle-Rolle	04276	Grüns-Groomer-Bürste, hart
132-7361	8-Messer-Spindel (Grundausrüstung)	ZUGMASCHINE - ZUBEHÖR		04286	Groomerspindel aus Federstahl
SPINDELOPTIENEN		112-9282	Schaltbügel mit elektronischer Sicherheit (für ANSI, CE erforderlich)	04287	Karbid-Groomerspindel
132-7362	11-Messer-Spindel	04266	Schiebebesen-Bürste	04288	Groomerspindel mit Spiralbürste
OPTIONEN FÜR UNTERMESSE UND UNTERMESSETRÄGER		04123	Räder	04742	Groomerspindel mit dünnem Messer
112-9275	Microcut-Untermesser	115-1886	Verringern der Fahrgeschwindigkeit	WERKZEUGE	
117-1548	EdgeMax™ Turnier-Untermesser	65-9000	ClipKit	04399	Turf Evaluator
94-5885	Turnier-Untermesser	115-4754	Drahtloser Betriebsstundenzähler (benötigt 04295)	125-5610	Papier, Spindel
107-8181	Fairway-Untermesser	117-0073	Hochlagenkit	125-5611	Beilagscheibe, Spindel
104-2646	High-Cut-Untermesser	04294	LED-Scheinwerfer (benötigt 04295)	94-9010	Schnitthöhenleiste
112-9278-03	Untermesserträger - aggressiv (Schwarz)	04295	Kabelbaum	131-6828	Neigungsmesser
99-4286	Arm für hohe Schnitthöhen			131-6829	Befestigungsneigungsmesser

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler.

Der Greensmaster 1600 wird in Tomah, WI, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Gedruckt in den USA.
©2016 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
200-7142 DE



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.