

TORO

Multi Pro® WM

Sprühfahrzeug (757 Liter) für Serie Workman HD

DOSIERUNGSGENAUIGKEIT FÜR EIN WORKMAN® FAHRZEUG.

Das ganz neue, fortschrittliche Sprühsystem Multi Pro WM für die Nutzfahrzeuge Workman® HD oder HDX von Toro nutzt die fortschrittlichen Sprühsystemmerkmale des Sprühfahrzeugs Multi Pro 5800 von Toro (1,136 l) und kombiniert diese Sprühsystemfunktionalität mit intuitiven Sprühfahrzeug-Bedienelementen. Dies ergibt das leistungsfähigste ladenpritschen-montierte Sprühfahrzeug für ein Nutzfahrzeug. Vom aggressiven Rührwerk, schnellerer Reaktion, gleichmäßiger und genauer Dosierung und intuitivem Einstellen der Dosierung bis hin zur genauen Fahrzeugsteuerung - dieses Sprühfahrzeug hat alles.



toro.com/multipro

FEATURES

Sechsfache Membranpumpe

Eine Neuerung in der Branche: Diese überdimensionierte Pumpe erfüllt die höchsten Sprühsraten und liefert gleichzeitig eine großzügige Rührwerkdurchflussmenge.

Elliptischer Chemikalienbehälter mit

757 Litern: Dieser sorgfältig neu gestaltete Polyethylenbehälter hat keine Vertiefungen oder Ecken, in denen sich Chemikalien ablagern können; dies garantiert ein Versprühen der Chemikalien um 99 %.

Steuerkonsole des Sprühfahrzeugs

InfoCenter™ Druckmanometer und Steuerschalter für das Sprühfahrzeug befinden sich alle auf einer Konsole, die das exklusive Feature von Toro Quick Find™ hat, mit dem der Bediener intuitiv ohne Hinschauen die Bedienungsschalter auf der Konsole findet.

Robuster, dreieckiger Ausleger

Drei Sektionen, Auslegerbreite von 5,6 m mit Abscheren vorne und hinten beim Aufprall zum Schutz der Düsen. Anhebung in Überkreuzstellung für Lagerung und Transport.



SPRÜHFahrZEUG – TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|--|
| LÖSUNGSTANK | Verdichtetes, stoßsicheres Polyethylen mit großem Füll-dom (41 cm), konischer Unterseite und Wanne mit Ablauf. |
| NENNLAST | 757 Liter |
| SPRÜHPUMPE | Hardi 363/10.0, Verdrängerpumpe mit sechs Membranen und einer 2,54 cm großen Antriebswelle; Antriebsgeschwindigkeit 0-540 U/min, Durchflussmenge 185.5 l/min bei 2,75 bar (540 U/min). |
| RÜHRWERK | Drei seitlich montierte Umwälzungsstrahldüsen für Behälterumwälzung. |
| BEDIENELEMENTE | Steuerschalter für Sprühpumpe, Umwälzungsstrahlschalter, Dosierungsschalter, Ein/Aus-Schalter für jeden Ausleger, Auslegeraktuatorschalter, Anzeigelampen auf Pumpe, Rührwerk- und Auslegerschalter, Gasbedienungsperre. |



OFFENER AUSLEGER (GRUNDAUSSTATTUNG)

| | |
|--------------------|--|
| AUSLEGER | Drei Abschnitte mit 5.6 m, Ausleger mit Dreieck-Streben. |
| AUSLEGERAKTUATOREN | Profi-Hydraulikhubaktuatoren mit verchromten Wellen, 4,4 cm Durchmesser x 25,5 cm Takt. |
| SPRÜHDÜSEN | 11 Dreifach-Düsengehäuse mit Düsendrehkreuze, Schnellkupplung mit Membranrückschlagventilen. |

MULTI PRO WM – ZUBEHÖR

| | |
|---------------------------------------|---|
| CLEANLOAD™ EJEKTOR | Diese integrierte Mischstation ermöglicht ein schnelles und sicheres Befüllen mit Chemikalien, ohne sie zuerst zu einem Brei mischen zu müssen. Hat eine integrierte Flaschenwaschdüse und ein optionales Saugstrahlrohr, um Produkte (von pulverisiert bis zu flüssig) vom Behälter anzusaugen. Befindet sich innerhalb der Breite der Maschine. |
| FRISCHWASSERSPÜLKIT | Vereinfacht und automatisiert das dreimalige Spülen; dies spart Zeit bei der Reinigung. |
| ELEKTRISCHE SCHLAUCHTROMMEL | 45,7 m langer Schlauch für Anwendungen mit Spritzpistole oder Sprühen im Gehen. Bequemes elektrisches Aufrollen. Die Spritzpistole hat eine von Strahl zu Fächer verstellbare Düse. |
| PRO FOAM™ SCHAUMMARKIERER | Schaumtropfen garantieren genau parallel verlaufende Ausbringungsbahnen. Schaumauswahl einzeln oder beide gleichzeitig. |
| ULTRA SONIC BOOM™ | Neue Ultraschallsensoren garantieren automatisch die richtige Sprühhöhe bei einer modellierten Rasenfläche. |
| ABGEDECKTE AUSLEGER | Geht 30,5 cm unter den Standardausleger, um den Windabdrift der Chemikalien zu verringern und erhält komplette Auslegerfunktionalität. |
| TURBO-LUFTANSAUGDÜSE ZWEI STRAHLDÜSEN | Nur Toro hat die Größen 3,02 l/min, 3,79 l/min und 5,68 l/min für ausgezeichnete Kontaktabdeckung. |
| KONTAKT- UND SYSTEMIC-DÜSEN | Eine komplette Liste der Düsen finden Sie in der Multi Pro-Düsenauswahlbroschüre, die unter toro.com zum Download zur Verfügung steht. |

Warnung

Der Workman® ist ein Geländefahrzeug und ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen oder im öffentlichen Verkehr gedacht, ausgerüstet oder hergestellt worden.

* Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können in der Verwendung, im Design, in Anforderungen und Sicherheitsfunktionen abweichen. Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler. Cushman ist eine eingetragene Marke von Ransomes.

Das Workman-Nutzfahrzeug wird in Tomah, WI, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt. 

toro.com

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420,
U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Gedruckt in den USA.
©2016 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
200-7262 DE



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.