

TORO[®]

POWERREVERSE™
RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

NEU!



POWERREVERSE® AutoMatic Drive System
Antrieb der Vorder- oder Hinterräder für leichtes Vorwärts- und Rückwärtsmähen.

SMARTSTOW®
Stehende Lagerung, dadurch bis zu 70 % weniger Platzbedarf. (Nur 20965)
(Im Vergleich zu anderen handgeführten Toro Rasenmähern mit 55 cm Schnittbreite).

IsoFLEX™ Holm
Weniger Vibration und in der Höhe verstellbar für mehr Komfort.
(Nur 20965)

**Erleichtert das Mähen
durch Fahrtrieb in
beide Richtungen.**





PoweReverse	20964	20965
GARTENFLÄCHE	Groß	Groß
SCHNITTBREITE	55 cm	55 cm
MOTOR	Briggs & Stratton®, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton®, Serie 675, EXI, 163 cm ³
ANTRIEBSSYSTEM	AutoMatic Drive System (ADS) mit PoweReverse	AutoMatic Drive System (ADS) mit PoweReverse
ANLASSER	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart
SCHNITTHÖHE	4-Punkt, 25-102 mm	4-Punkt, 25-102 mm
MÄHWERKTYP	Stahl	Stahl
GEWICHT	35 kg	38 kg
HAUPTMERKMALE	PoweReverse, AutoMatic Drive System (ADS), höhenverstellbarer Holm, Waschanschluss, zuschaltbares Recycling	>>PoweReverse, IsoFlex™, AutoMatic Drive System (ADS), SmartStow®, höhenverstellbarer Holm, Waschanschluss, zuschaltbares Recycling



POWEVERSE™

Das AutoMatic Drive System sorgt für einen stufenlosen Fahrtrieb vorwärts wie rückwärts und vereinfacht so die Bedienung.



IsoFlex™ HANDGRIFF

Weniger Vibrationen mit einem in der Höhe verstellbaren Holm für mehr Komfort. (Nur 20965)



SMARTSTOW®

Stehende Lagerung, dadurch bis zu 70 %* weniger Platzbedarf. (Nur 20965)

*Platzersparungen gelten zum Vergleich beim benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.



RECYCLER-MÄHSYSTEM

Die Wurfkammer vorne und das Atomic™ Messer heben das Schnittgut an, wirbeln es auf und zerkleinern es mehrmals in feinen Mulch; dies ergibt einen gesunden, satten Rasen.

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Fachhändler.

toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2017 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
200-7987NA DE



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.