

**TORO**

**HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ**  
HEAVY DUTY PROLINE / TURFMASTER™  
PROSTRIPE® / HOVERPRO®



# STABILE AUSFÜHRUNG

MODELL	22291 HD PROLINE	22280 HD PROLINE
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 179 cc, FJ180V KAI	Kawasaki, Viertakt, 179 cc, FJ180V KAI
ANLASSER	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb	3 Gänge, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Aluminium, Recycler®, Heckfangsystem	Aluminium, Recycler, Heckfangsystem
MESSERBREMSE (BBC)	-	Standard
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Punkt
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1,9 Liter	Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	50 kg	56 kg
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>

➤ Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



## TURFMASTER™



### MÄHSYSTEM MIT ZWEI MESSERN

Mit einer Schnittbreite von 76 cm und dem einmaligen 2 Messersystem wird die Mähzeit um bis zu 40% reduziert\*.

### MESSERBREMSE (BBC)

Stoppt das Messer aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder auf Wegen fahren.



## PROSTRIPE® 560 STREIFENMÄHER

MODELL	02657 PROSTRIPE 560
SCHNITTBREITE	56 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI OHV, Viertaktmotor, 179 cc
ANLASSER	Rücklauf, BBC
ANTRIEBSSYSTEM	3-Gang Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Aluminium, Heckauswurf/Heckfangsystem
MESSERBREMSE (BBC)	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
SCHNITTHÖHE	13 Stellungen von 13 - 60 mm, in Schritten von 3,25 mm
GESCHWINDIGKEIT	3,0, 4,0, 5,2 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1,7 Liter
GEWICHT	66 kg



### ZWEITEILIGE ROLLE

Die zweiteilige Rolle verbessert die Manövrierfähigkeit erheblich und minimiert die Abdrücke im Rasen im Vergleich zu einteiligen Walzenkonstruktionen. Das gerippte Profil der Rollen sorgt für eine hervorragende Traktion.





### QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

Die Mähwerkskonzeption verringert die Verstopfungsgefahr und sammelt Schnittgut besser. Die Recyclingleistung ist hervorragend- und das alles in einem Modell.

### ANTISKALPIERKUPPE

Schützt die Grasnabe vor Abschürfung beim Mähen von unebenen Flächen. Die Messerschrauben werden besser geschützt. Bestellnummer: 125-8840

### RECYCLER® TECHNIK

Der vordere Auswurfkanal und das Recycler Messer erleichtern das Anheben und das erneute Zerkleinern des Schnittguts in sehr kleine Teile, um eine gesunde, üppige Grünfläche zu erzielen.

### LEISTUNGSSTARKE PROFI MOTOREN

Zuverlässige Leistung bei schwierigen Bedingungen. Aufschraubbarer und auswechselbarer Ölfilter für eine leichte Wartung (nur 22280).

### FÜR GEWERBLICHEN EINSATZ KONZIPIERT

Das 6 mm dicke Gussaluminiummähwerk ist den harten Ansprüchen professioneller Mäharbeiten gewachsen und minimiert gleichzeitig das Gesamtgewicht. Die geringe Vibration am Arm und an der Hand erlauben einen langen täglichen Einsatz.



### MODELL

### 22205TE TURFMASTER

<b>SCHNITTBREITE</b>	76 cm
<b>MOTOR</b>	Kawasaki, Viertakt, 179 cc, FJ180V KAI
<b>ANLASSER</b>	Rücklauf
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>	1 Gang, Hinterradantrieb
<b>MÄHWERKTYP</b>	Stahl und Aluminium, Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf
<b>MESSERBREMSE (BBC)</b>	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
<b>SCHNITTHÖHE</b>	38 mm bis 127 mm, 2 Punkt
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	0 - 6,0 km/h vorwärts
<b>FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS</b>	Benzin, 3,8 Liter
<b>GEWICHT</b>	72 kg
<b>VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM</b>	4.5 m/s <sup>2</sup>



### PROFI-KOMPONENTEN

Mähwerksunterbodenschutz, Seitenauffahrschutz, Stahlstoßfänger vorne, abgedichtetes Getriebe und ein robuster, einteiliger Bügel, sind dem gewerblichen Mähen gewachsen.



### MATCHCUT™

Feinabstimmung der Schnitthöhe mit MatchCut™. MatchCut bietet Einstellungen mit halber Schrittweite (3,25 mm) und erweist sich als ideal beim Mähen von feinflättrigem Gras oder beim Einsatz mehrerer Maschinen auf einer großen Fläche, wenn eine exakter Höheneinstellung entscheidend ist.



## ZUBEHÖR



### ANTRIEBSRASENMÄHER-ABDECKUNG

Die wasserdichte Mäherabdeckung hält Schmutz und Ablagerungen im Winter von Ihrem Mäher fern.

53 - 56 cm Antriebsrasenmäher-Abdeckung  
Teilenummer: 490-7462  
Antriebsrasenmäher-Abdeckung (76 cm)  
Bestellnummer: 490-7461

### HEAVY-DUTY-ANTRIEBSRASENMÄHER

**HECKAUSWURF**  
130-9374

**ERSATZFANGKORB**  
125-1030

**MOTORSCHUTZVORRICHTUNG (22291)**  
130-9700

**ANTRIEBSRASENMÄHER-ABDECKUNG**  
490-7462

**PRO STRIPE HANDRASENMÄHER**

**GROOMER-BÜRSTEN KIT (02657)**  
134-3722

### GROOMER-BÜRSTEN KIT

Fördern Sie einen gesünderen Rasen und einen feineren Schnitt, indem Sie Ansammlungen an den Seitenmessern reduzieren und Oberflächenablagerungen entfernen. Die Groomerbürste ist in Höhe und Neigung verstellbar, um eine präzise Einstellung zu ermöglichen.  
Bestellnummer: 134-3722

# HOVERPRO®



Modell	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO 450	02604 HOVERPRO 500	02606 HOVERPRO 550
Motor	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Antriebssystem	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
Schnittbreite	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Schneidsystem	Nylonfaden	Nylonfaden	Stahlmesser	Stahlmesser
Schnitthöhen-/ einstellung	18-30 mm	18-30 mm	16 mm bis 34 mm	16 mm bis 34 mm
Kraftstofftank	0,27 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
Max. Gefälle	25°	45°	45°	45°
Gewicht	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg



## HANGTAUGLICH BIS 45 GRAD

Die Geräte der Serie HoverPro™ eignen sich besonders gut für das Mähen von schwierigem, unebenen Gelände und steilen Hanglagen und ermöglichen eine sichere und leistungsfähige Pflege dieser Bereiche, selbst auf Gefällen bis max. 45 Grad (ausgenommen 02615 = 25°).



**NYLONFADEN**  
HoverPro 400 & 450



**STAHLMESSER**  
HoverPro 500 & 550

## ZUBEHÖR



**ERHÖHUNGS-KIT**  
02619/02620

Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen.  
(Nur 02615 und 02612)



**TRANSPORTRÄDER**  
02622

Abnehmbare Räder für einen einfachen Transport zu den Einsatzorten.  
(Nicht verfügbar für Modell 02615)



**GRIFFVERLÄNGERUNG**  
02623

Vereinfacht das Arbeiten an Hanglagen oder schwer zugänglichen Bereichen.  
(Nicht verfügbar für Modell 02615)

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Fachhändler.

## toro.com

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.  
19-603 DE



facebook.com/ToroGlobalServicesCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroDeutschland



**Count on it.**