

**TORO**

# Reelmaster® 3555-D & 3575-D Fairway-Rasenmäher

## ERWARTETE LEISTUNG IN EINER UNERWARTETEN GRÖSSE.

Wir stellen die ganz neuen Fairwaymäher der Serie Reelmaster® 3555-D und 3575-D von Toro® (12,7-cm- und 17,8-cm-Spindel) vor. Diese neuen Reelmaster-Modelle sind um mehr als 20 % leichter und wesentlich kompakter als traditionelle Toro Fairwaymäher. Beide Modelle haben für eine bessere Manövrierfähigkeit ein Dreiraddesign mit Rasenreifen; dies optimiert die Produktivität und minimiert die Gefahr von potenziellen Rasenabschürfungen. Mit einem Dreiradantrieb, einem niedrigen Schwerpunkt, einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung und einem leistungsfähigen Motor mit 18,5 kW (24,8 PS) bieten der Reelmaster 3555-D und 3575-D eine beeindruckende Stabilität beim Befahren von Hängen oder seitlichem Überqueren von Hängen sogar bei nassem Gras. Die neuen Reelmaster 3555-D und 3575-D sind für Leistung konstruiert und hinterlassen keine Spuren auf der Grünfläche.



[toro.com](http://toro.com)



## F E A T U R E S

### Produktivität

Das Dreiraddesign garantiert Manövrierfähigkeit. Glatte, rasenfreundliche Reifen verringern die Gefahr potenzieller Rasenabschürfungen. Die Schnittbreite von 2,5 m und die Mähgeschwindigkeit von 11,3 km/h machen den 355-D und 3575-D schnell und effizient.

### Besserer Antrieb

Der patentierte Serien/Parallel-Dreiradantrieb gibt mindestens zwei Rädern gleichzeitig Kraft. Dies ergibt beeindruckenden Antrieb in hügeligen und nassen Bedingungen mit verringertem Rutschen der Räder, was die Rasenfläche schont.

### Leistungsfähigkeit

Diese Reelmaster-Modelle haben einen Tier 4-kompatiblen Kubota® Dieselmotor mit 18,5 kW (24,8 PS) und genug Kraft zum Befahren von Hanglagen selbst bei aktivierten Groomern und Heckrollenbürsten. Sie verbrauchen jedoch weniger Kraftstoff pro Hektar als andere Fairwaymäher.

### Einfachheit

Der Reelmaster 3555-D und 3575-D nutzen dasselbe Plattformdesign wie andere Toro Mäher; dies kann die Leistungsfähigkeit des Bedieners und Mechanikers steigern.

### Leichtes Design

Mit einem Gewicht, das um 20 % geringer ist als vergleichbar ausgerüstete Toro Fairwaymäher mit Vierradantrieb, bieten der Reelmaster 3555-D und 3575-D die ideale Kombination aus Grünflächenfreundlichkeit und produktiver Leistung.

### Hervorragende Schnittqualität

DPA-Schneideeinheiten (Dual Precision Adjustment) kombiniert mit den ganz neuen EdgeSeries™ Spindeln von Toro ergeben einen gleichmäßigen Hochqualitätsschnitt und ein besseres Schnittbild; gleichzeitig wird der Wartungsaufwand verringert, da die Spindelkante länger erhalten bleibt.



**REELMASTER® 3555-D UND 3575-D - TECHNISCHE DATEN**

MOTOR	Wassergekühlter Kubota® Dreizylinderdieselmotor. 18,5 kW (24,8 PS) @ 3000 U/min. Motordrehzahl geregelt auf 3.220 U/min (± 50 U/min) im hohen Leerlauf, 1.400 U/min (± 50 U/min) im niedrigen Leerlauf. Hubraum: 68,5 cu.in. (1.123 cc). Max. Drehzahl: 77 N·m @ 2200 U/min.
SCHMIERUNG	Druckschmieranlage mit einem Fassungsvermögen von 3,3 Litern.
KRAFTSTOFFFILTER	Aufschraubfilter (10 Mikron) mit integriertem Wasserabscheider.
KÜHLUNG	Nebeneinander liegende Ölkühler, Kühler aus Aluminium. 8,5 gewellte Rippen pro Zoll, nicht geschlitzt. Fassungsvermögen 4,9 Liter.
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Dieselmotorkraftstoff: 28,3 Liter Biodiesel-bereit bis zu B-20 (20 % Biodiesel und 80 % Mineralölmischung).
ANTRIEB	Series/Parallelhydraulikantrieb mit ständigen Dreiradantrieb beim Mähen und Transport. Hydrostatischer Fahrtrieb mit stufenlos verstellbarer Vorwärts- und Rückwärts- und Geschwindigkeit. Füllvolumen der Hydraulikanlage: 23 l
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Vorwärtstransport: 0-16,1 km/h, Mähen: 0-11,3 km/h, rückwärts: 5,6 km/h
REIFEN	Drei Reifen ohne Profil, 22-12-12, 4 PR. Empfohlener Reifendruck: 12 psi (optionaler Rasenreifen)
HAUPTRAHMEN	Formstahl, geschweißter Stahl und Stahlrohre.
BREMSEN	Hydrostatische Betriebsbremse. Handbetätigte Feststellbremse.
LENKUNG	Servolenkung mit verstellbarer Lenksäule.
BETRIEBSANZEIGEN	Betriebsstundenzähler, Benzinuhr, Diagnostiklampe, Gruppe mit Glühkerzen und Batterieanzeige, Warnlampen für niedrigen Motoröl- und hohe Kühlmitteltemperatur (Sicherheitsabschaltung bei zu hoher Temperatur).
BEDIENELEMENTE	Pedale: Fahrpedal für Vorwärts und Rückwärts, Geschwindigkeitsbegrenzer für Mähen, Transport. Handbetätigt am Armaturenbrett: Feststellbremshebel, Zündschloss, Gasbedienungshebel, Arbeitslichtschalter, Ein/Aus-Schalter für Mähwerke, Joystick für Anheben und Absenken der Mähwerke. Sonstige Bedienelemente: Lenkradwinkel, Spindelgeschwindigkeit und Hebel für Aktivieren des Lämpens.
ELEKTRIK UND SICHERHEITSSCHALTER	Robuste 12-Volt-Batterie, 570 CCA, 40 A Lichtmaschine, Regler. Elektronisches Steuergerät basiert auf Mikroprozessor, Festkörpergerät mit Diagnostik. Sicherheitsschalter für die Neutralstellung des Fahrpedals, die Feststellbremse, den Sitzkontaktschalter und das Ein- bzw. Auskuppeln der Mähwerke.
SPINDELANTRIEB	Offener Hydraulikkreislauf durch Ölkühler und Filter. Hochwirtschaftliche, ausgeglichene und übersetzte Motoren und Pumpen.
SITZ	Standardausstattung: Mechanische Federung
ABMESSUNGEN	<b>3555-D:</b> Höhe: 200 cm Länge: 266 cm Betriebsbreite: 284 cm Transportbreite: 231 cm <b>3575-D:</b> Höhe: 206 cm Länge: 266 cm Betriebsbreite: 284 cm Transportbreite: 231 cm
GEWICHT	<b>3555-D:</b> 1.655 lbs 751 kg ohne Schneideeinheiten. 2.280 lbs 1.034 kg mit Schneideeinheiten mit fünf 12,7-cm-Spindeln, 55,9 cm breit, 8 Messer. <b>3575-D:</b> 1.755 lbs 796 kg ohne Schneideeinheiten. 2.550 lbs 1.156 kg mit Schneideeinheiten mit fünf 17,8-cm-Spindeln, 55,9 cm breit, 8 Messer.
SICHERHEIT	Standardausstattung: Überrollschutz. Ein Gefälle von 25° kann in jeder Richtung auf trockenem Gras beim Mähen überquert werden.
ZULASSUNG	Entspricht ANSI B71.4-2012 und CE-Anforderungen. EN ISO 5395.
GARANTIE	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

\*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.



**56-CM-SCHNEIDEINHEIT: 8 MESSER UND 11 MESSER**

TYP	Fünf hydraulisch angetriebene, ausgewuchtete DPA-Schneideinheiten. Rahmen ist präzisionsgefertigt, Gussaluminium für bessere Haltbarkeit, einfaches Einstellen mit einem Klick.
GRÖSSE	Durchmesser: 56 cm breit, Durchmesser 12,7 cm oder 17,8 cm
SCHNITTBREITE	2,54 m
SCHNITTHÖHENBEREICH	8 Messer, empfohlener Bereich: 13-25 mm. 11 Messer, empfohlener Bereich: 6-19 mm. Optionales Kit für hohe Schnitthöhe zum Erhöhen des Schnitthöhenbereichs von: 12,7-cm-Spindel: 25-38 mm, 17,8-cm-Spindel: 25-51 mm.
SPINDELGESCHWINDIGKEIT	12,7-cm-Spindel, max. Spindelgeschwindigkeit 2.350 (+/- 150) U/min, 17,8-cm-Spindel, max. Spindelgeschwindigkeit mit höchster Einstellung 1.600 U/min. Maximal 200 U/min in niedrigem Leerlauf und geringster Einstellung für das Lappen.
UNTERMESSEREINSTELLUNG	Präzisionsgefertigte Schneideinheiten behalten Nivellierung und Einstellungen bei. DPA-Einstellung (Dual Precision Adjustment) ermöglicht schnelle Einstellung von Untermesser zu Spindel.
ROLLEN	Wiehle-Frontrolle und Heckrolle gehören zur Grundausstattung. Optionale Frontganzrolle und zentrale Rollen und kurze und lange Heckrollen sind erhältlich.
GRASFANGKÖRBE	Optionale Fangkörbe.

RM3555 - 12,7-CM-SCHNEIDEINHEIT - OPTIONEN	
03487	RR-DPA-Schneideinheit (56 cm), 8 Messer
03488	FSR-DPA-Schneideinheit (56 cm), 11 Messer
03484	Endballast (für Schneideinheiten ohne Anbaugeräte)

RM3555 - 12,7-CM-SCHNEIDEINHEIT OPTIONEN FÜR GROOMER UND HECKDREHBÜRSTE	
03401	DPA-Groomer (links), 3 erforderlich
03402	DPA-Groomer (rechts), 2 erforderlich
03406	Nur Heckrollenbürste
03407	Heckrollenbürste (für Groomer)
127-7120	Kehrbürste (für Groomer)
03719	Fairway-Groomerbürste (optionaler Ersatz für Groomermesser)

56-CM-DPA-SCHNEIDEINHEIT - ZUBEHÖR	
03415	Flexible Fangkörbe (vorne)
03416	Flexible, kompakte Fangkörbe (hinten) (erfordert 127-8562-03, Trittbrett mit geringerer Breite).
131-6845	Groomerstangen, flexible Fangkörbe
107-3280	Heckrollenabstreifer
107-2993-03	Abstreifer für Wiehle-Rolle
110-1735	Kamm, Abstreifer
114-5412	Ganzfrontrolle
110-9602-03	Abstreifer für Ganzfrontrolle
114-5404	Lange Heckrolle
114-5421	Zentrale Rolle
110-9609-03	Abstreifer für zentrale Rolle
110-9600	Hohe Schnitthöhe

RM3555 - 17,8-CM-SCHNEIDEINHEIT - OPTIONEN	
03638	RR-DPA-Schneideinheit (56 cm), 8 Messer
03639	FSR-DPA-Schneideinheit (56 cm), 8 Messer
03641	FSR-DPA-Schneideinheit (56 cm), 11 Messer
03405	Endballast (für Schneideinheiten ohne Anbaugeräte)

RM3555 - 17,8-CM-SCHNEIDEINHEIT OPTIONEN FÜR GROOMER UND HECKDREHBÜRSTE	
03403	DPA-Groomer (links), 3 erforderlich
03404	DPA-Groomer (rechts), 2 erforderlich
03408	Nur Heckrollenbürste
03409	Heckrollenbürste (für Groomer)
127-7120	Kehrbürste (für Groomer)
03719	Fairway-Groomerbürste (optionaler Ersatz für Groomermesser)

ZUGMASCHINENZUBEHÖR	
121-7924	Reifen, Rasenprofil
110-8804	Oberer Kühlventilator (nur USA)
115-4754	Drahtloser myTurf® Betriebsstundenzähler

UNTERMESSER-OPTIONEN	
108-9095	EdgeMax™
125-2771	EdgeMax, niedrige Schnitthöhe
108-9096	Grundausstattung
110-4084	Grundausstattung, niedrige Schnitthöhe,
119-4280	EdgeMax Extended, niedrige Schnitthöhe
120-1640	Standard Extended, niedrige Schnitthöhe
110-4074	HD-Untermesser

\*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

Die Reelmaster 3555-D und 3575-D werden in Tomah, WI, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.



**toro.com**

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

Gedruckt in den USA.  
©2016 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.  
200-7418 DE



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



**Count on it.**