

TORO

TITAN® HD mit MyRIDE®

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500

NEU!

BEFESTIGUNG FÜR EIMER



BEFESTIGUNG FÜR TRIMMER



UNIVERSALWERKZEUG- BEFESTIGUNG



INNOVATIVER WERKZEUGTRÄGER

Sie können am TITAN HD einfach Ihre Werkzeuge und Ihr Zubehör zeitsparend und effizient mit den innovativen Befestigungshalterungen für Werkzeug anbringen - eine Exklusivität.

*Werkzeugbefestigungen sind optionale Anbaugeräte.



TECHNISCHE DATEN

MODELL	74465TE - MYRIDE® NEU!	74466TE - MYRIDE® NEU!
SCHNITTBREITE	122 cm	▶ 132 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm	▶ 172 cm
MOTOR	TORO® 708 cm³, 18,3 kW (24,5 PS)	TORO® 708 cm³, 18,3 kW (24,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-13 km/h	0-13 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE® Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKSTIEFE	127 mm	127 mm
SCHNITTHÖHE	38-127 mm	38-127 mm
ÜBERROLLSCHUTZ	Klappbar	Klappbar
MÄHWERKSPINDELN	20,3 cm Aluminium, Innenlager, 2,5 cm Welle	20,3 cm Aluminium, Innenlager, 2,5 cm Welle
ANTRIEBSREIFEN	56 cm x 24 cm x 30 cm	56 cm x 24 cm x 30 cm
LAUFRAD-REIFEN	33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter
GEWICHT	421 kg	429 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



TORO® MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Leistungsstarke Toro-Motoren für den kommerziellen Einsatz bieten professionelle und hochwertige Leistung. Die Donaldson® Profiluftfilterglocke schützt den Motor vor Verunreinigungen und erhöht die Produktnutzungsdauer.



HYDRAULIK FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Für die integrierte Pumpe und den Radmotor werden bewährte Profihydraulikkomponenten verwendet; Schläuche sind überflüssig und dadurch entfallen mögliche undichte Stellen. Die Maschine läuft ruhiger, reagiert schneller und ist zuverlässiger.



TURBO FORCE® MÄHWERKE

Landschaftsbauprofis in der ganzen Welt verlassen sich auf die patentierten TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für hervorragende Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als TURBO FORCE.



MYRIDE® OPTIMALER KOMFORT

Das MyRIDE Federungssystem verfügt über eine gefederte Fahrerplattform und verstellbare hintere Stoßdämpfer für ein überragendes Fahrgefühl.

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Fachhändler.

toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
DE 200-8020NA



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO®

Count on it.