

TRANSPORTIEREN SIE SICHER UND EINFACH EINEN ODER ZWEI HANDGEFÜHRTE GRÜNSMÄHER.

Mit den Toro® TransPro® Anhängern können Sie die handgeführten Grünsmäher schnell und sicher zu den Grüns befördern. Das einmalige Design schützt Ihre Investitionen und behält Einstellungen bei. Der TransPro 80 kann einen Greensmaster mit einer flachen Rampe oder Schienenrampen befördern. Eine weitere Zeiteinsparung und eine Produktivitätssteigerung erzielen Sie, wenn Sie zwei handgeführte Grünsmäher (außer Greenmaster 1600) mit dem TransPro 100 befördern.



toro.com

TransPro 80

TransPro 100

FEATURES

TransPro 80

- Sicherer Transport eines handgeführten Grünsmähers.
- Die Schienenrampe vereinfacht den Betrieb und verkürzt die Ladezeit um 50 %; das Befestigen von Transporträdern entfällt.
- Große Anhängerreifen federn die Fahrt und schützen den Mäher beim Transport.
- Gummimatten schützen die Frontrollen des Grünsmähers beim Transport und erhalten die Mähereinstellungen.
- Das offene Design ermöglicht die Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten, während der Mäher auf dem Anhänger ist.
- Ein Schnellverriegelungsgerät befestigt den Mäher am Anhänger für einen sicheren Transport.

TransPro 100

- Sicherer Transport von einem oder zwei handgeführten Grünsmähern.
- Die Schienenrampe vereinfacht den Betrieb und verkürzt die Ladezeit um 50 %; das Befestigen von Transporträdern entfällt.
- Große Anhängerreifen federn die Fahrt und schützen den Mäher beim Transport.
- Gummimatten schützen die Frontrollen des Grünsmähers beim Transport und erhalten die Mähereinstellungen.
- Ein Schnellverriegelungsgerät befestigt den Mäher am Anhänger für einen sicheren Transport.
- Kann auch als Anhänger für Nutzfahrzeuge verwendet werden.

Sicherer und einfacher Transport von einem oder zwei handgeführten Toro Greensmaster zu und von den Grüns.



TRANSPRO® 80, MODELL 04238

TRANSPRO® 100, MODELL 04238

LADEVERMÖGEN	181,6 kg inkl. Anhängergewicht.	363 kg inkl. Anhängergewicht.
AUFHÄNGUNG	Große Niederdruckreifen, 20 x 10-8.	—
TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT	Maximal 24 km/h.	—
RAMPE	Schnellriegel zum sicheren Laden der Rampe beim Transport. Gummimatten schützen Frontrolle. Erfordert flache Rampen oder Schienen oder Rampen.	Schnellriegel zum sicheren Laden der Rampe beim Transport. Gummi schützt die Frontrolle und bietet eine sichere Oberfläche beim Laden bzw. Entladen der Greensmaster. Hohe Schienenrampe ist optional.
ANBAUVORRICHTUNG	Stiftartige Anbauvorrichtung, Anhängerkupplung ist 6,4 cm breit und kann in der Länge verstellt werden (akzeptiert normale Anhängerkupplung mit Kugelkopf).	Stiftartige Anbauvorrichtung gehört zur Grundausstattung, Anhängerkupplung ist 5 cm breit und kann in der Länge verstellt werden (akzeptiert normale Anhängerkupplung mit Kugelkopf).
SCHLEPPKAPAZITÄT	Gedacht für das Schleppen hinter einem Nutzfahrzeug, Höhe der Anhängerkupplung ist 18-33 cm, max. Anhängerkupplungslast ist 25 kg. Umfasst einen Anhängerkupplungsständer und einen Hubgriff für die Anhängerkupplung.	
LADEPRITSCHEN	—	Vergütungsösen umhüllen die Mäherreifen beim Transport. Ablasslöcher in der Ladepritsche des Anhängers für Grünmäher auf dem Anhänger ermöglichen Wasser auf dem Anhängerboden.
FINISH	Rost- bzw. korrosionsbeständiger Lack.	—
ACHSEN	Profi-Befestigungsplatte. Schmierbar.	—
ABMESSUNGEN	Höhe: 48,3 cm. Breite: 157,5 cm. Länge: 205,7 cm.	Höhe: 91,4 cm. Breite: 153,7 cm. Länge: 256,5 cm.
	Einfach einstellbar auf alle handgeführten Toro Grünmäher.	

TRANSPRO 80 - ZUBEHÖR

TRANSPRO 100 - ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		ZUBEHÖR	
04245	Flache Rampe	04248	Schienenrampen-Umrüstungskit (RoHS-kompatibel)
04247	Schienenrampe	110-7355	Transportreifen-Umrüstungskit (46 cm)
107-8188	Anhängerkupplung	110-7345	Schienen-Umrüstungskit (46 cm)

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler.



toro.com

Worldwide Headquarters
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420,
U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Gedruckt in den USA.
© 2016 The Toro Company
Alle Rechte vorbehalten.
200-7190 DE



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.