

TORO[®]

SERIE WORKMAN[®] MDX

NUTZFAHRZEUGE



BEWÄHRTER KOMFORT UND PRODUKTIVITÄT.



[TORO.COM/WORKMAN](https://toro.com/workman)

HERVORRAGENDE FAHREIGENSCHAFTEN (SRQ™)

Die Serie Workman® MDX mit SRQ™ kombiniert eine Coil-Over-Stoßdämpferaufhängung mit der Active-In-Frame™ Rahmenaufhängung. Diese Features bieten einen hervorragende Fahr- und optimalen Bedienerkomfort und gute Kontrolle. Die hohe Nutzlastkapazität und das hydraulische Allradbremssystem erhöhen die Produktivität bei schwierigsten Aufgaben. Der Workman MDX bietet die Kraft und Vielseitigkeit, mit der Sie mehr Arbeiten erledigen.





HAUPTMERKMALE

- Gesamtnutzlast bis zu 750 kg
- Anhängelast bis zu 544 kg mit Schwerlast-Anhängevorrichtung.
- Zweiradantrieb mit hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hydraulische Trommelbremsen hinten.
- 25,6 km/h geregelt. Optional, 32 km/h erfordert Überrollschutz und Sicherheitsgurte.

OPTIMALER KOMFORT

Das SRQ-System verfügt über eine unabhängige A-Rahmen-Vorderradaufhängung, ein Schwingarm-Hinterradfedern mit Coil-Over-Stoßdämpferaufhängung, die durch das patentierte Active In-Frame-Drehgelenk zusammengeführt werden. Dies ergibt ein gleichmäßiges Fahrverhalten, das Sie und Ihr Team sofort bemerken werden. Ausgelegt, um Müdigkeit zu reduzieren, damit die Bediener den ganzen Tag über produktiver arbeiten können.



ROBUSTES DESIGN

Fast unbrechbare Außenbestandteile machen den Workman MDX haltbarer und zuverlässiger. Ein doppelwandiges Verbundbett kann den Witterungseinflüssen und hohen Belastungen standhalten und rostet und verformt sich nicht. Dieses Fahrzeug arbeitet genau so hart wie Sie, Jahr ein und Jahr aus.





[TORO.COM/WORKMAN](https://toro.com/workman)

ERREICHEN SIE MEHR.

Die Serie Workman MDX bietet eine ungeschlagene Kombination aus Komfort und Produktivität. Diese Nutzfahrzeuge haben die höchste Gesamtnutzlastkapazität ihrer Klasse für maximale Produktivität. Erledigen Sie mehr Aufgaben in kürzerer Zeit. Egal, ob Sie eine Last transportieren oder einen Anhänger ziehen, Toro bietet eine große Auswahl an Anbaugeräten und Zubehör, mit denen Sie Ihren Workman MDX in das richtige Werkzeug für jede Aufgabe und Anwendung verwandeln können.





ROBUSTE LEISTUNG

Ein 480 cm³ Briggs & Stratton® Vanguard® Gasmotor treibt den Workman MDX an und ein 600 cm³ Kubota® Dieselmotor treibt den MDX-D für beeindruckende 567 kg Ladekapazität an. Dieses Fahrzeug wurde entwickelt, um Ihre schwerste Ladung zu jeder Baustelle zu transportieren.



Besuchen Sie toro.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um eine vollständige Liste der verfügbaren Zubehörteile und Anbaugeräte zu erhalten.

AUSSERGEWÖHNLICHE KONTROLLE

Eine KFZ-artige Zahnstangenlenkung bietet eine außergewöhnliche Kontrolle und erleichtert das Lenken beim Einsatz mit oder ohne Last. So können sich die Bediener ausschließlich auf die Arbeitsaufgabe konzentrieren und sicherer auf dem Gelände bewegen.



OPTIONALES ZUBEHÖR



RAMMSCHUTZ

Der schwere Frontschutz schützt vor Beschädigungen an Karosserie und Scheinwerfern.



KLAPPBARE WINDSCHUTZSCHEIBE

Das schnelle und einfache Klappdesign sorgt für Luftstrom und erhöht den Komfort für Fahrer und Passagiere. Klares, hochschlagfestes, modifiziertes Acryl.



SONNENDACH

Schützen Sie sich vor Witterungseinflüssen mit einem extra breiten Sonnendach mit rückwärtigen Abflussöffnungen. Hergestellt aus strapazierfähigem, hochdichtem Polyethylen.



FESTSTEHENDE WINDSCHUTZSCHEIBE

Klares, hochschlagfestes, modifiziertes Acryl zum Schutz vor Witterungseinflüssen.



DELUXE-KABINE

Dieser Überrollbügel und die CE-zertifizierte Kabine verfügt über eine belüftete Frontscheibe für die Querbelüftung, eine Glaswindschutzscheibe und Seitenwände für eine bessere Sicht. (Türen nicht enthalten)



ELEKTRISCHER LADEPRITSCHENHUB

Eine praktische und einfache Möglichkeit, die Ladefläche zu entladen. Hebt und senkt die Ladepritsche effizient innerhalb der Nutzlastkapazität.



GETRÄNKEWAGEN

Mit acht abschließbaren Trockenguttüren, zwei Becherspendern und acht abschließbaren Kühlfächern. Fassungsvermögen von über 850 330 ml-Dosen und eingebautem Müll-/ Recyclingbehälter. Wenden Sie sich an Fairway Cafe unter golfbeveragecart.com



BOSS® SCHNEEPFLUG

152,4 cm gerades Räumschild. Ihr Toro Vertragshändler informiert Sie gerne ausführlich.



AUFNAHME FÜR DIE ANBAUVORRICHTUNG

Diese optionale Schwerlastkupplung erhöht die Anhängelast des Workman MDX auf bis zu 544 kg.



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

Besteht aus zwei nach vorne gerichteten und einem nach hinten gerichteten LED-Arbeitslicht.



BLINKLICHT-KIT

Scheinwerfer gehören zur Standardausstattung. Brems-, Rück- und Blinkleuchten sind in einem optionalen Kit enthalten.



VORDERE AUFNAHME

Bietet einen optionalen Befestigungspunkt für die Fahrzeugfront, das mit oder ohne Rammschutz ausgestattet ist.

Besuchen Sie toro.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, um eine vollständige Liste der verfügbaren Zubehörteile und Anbaugeräte zu erhalten.

TORO.COM/WORKMAN

TECHNISCHE DATEN

WORKMAN® MDX UND MDX-D

Modell	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D
MOTOR	Luftgekühlter Briggs & Stratton® Vanguard® Zweizylindermotor, 480 cm ³ . Erfüllt 2011 EPA- und CARB-Vorschriften hinsichtlich Auspuff und Verdunstungsemissionen.	Wassergekühlter Kubota® Dieselmotor, 600 cm ³ . Biodieselfähig bis zu B-20 (20 % Biodiesel und 80 % Mineralöldiesel).
SRQ™ SYSTEM	Active-In-Frame-Rahmenaufhängung vorne und hinten	
AUFHÄNGUNG VORNE	Modifizierte MacPherson-Federbeine, einstellbare Coil-Over-Stoßdämpfer.	
AUFHÄNGUNG HINTEN	Längslenker mit einstellbaren Coil-Over-Stoßdämpfern.	
FAHRGESCHWINDIGKEIT	25,6 km/h geregelt. Optional, 32 km/h erfordert Überrollschutz und Sicherheitsgurte.	
BREMSEN	Vorderrad: Hydraulische Scheibenbremse, Hinterrad: Hydraulische Trommelbremse.	
LENKUNG	Manuelle Lenkung mit Zahnstangen-Lenkung und ergonomisch platzierter Lenksäule. Lenkrad hat 2,75 Drehungen (Anschlag zu Anschlag) und einen Durchmesser von 35 cm.	
RAHMEN	Geschweißter Stahlkanal und geschweißtes Stahlrohr in Karosserie. Rahmenoberflächen sind mit E-Lack beschichtet. Karosserie und Ladepritsche aus dellen- und korrosionsbeständigem Kunststoff.	
BODENFREIHEIT	Vorne: 25,4 cm, Hinten: 18 cm	
REIFEN	Vorne: 22 x 9,5-10, 4 PR, Hinten: 24 x 12-10, 4 PR. Optionale Geländereifen	
KRAFTSTOFFTANK	24,6 Liter	
ABMESSUNGEN	Breite: 155,4 cm Länge: 307,5 cm, Radstand: 204,2 cm	
KABINENABMESSUNGEN INSTALLIERT	Höhe: 201,1 cm, Breite: 162,5 cm	
SONNENDACHABMESSUNGEN INSTALLIERT	Höhe: 201,9 cm, Breite: 155,4 cm	
WENDEKREIS	Hinterreifen innen: 221 cm; Vorderreifen, außen: 653 cm.	
INSTRUMENTE	Betriebsstundenzähler, Öldruckwarnlampe, Zubehörsteckdose. Armaturenbrett hat zwei Getränkehalterungen, eine Radiohalterung und Handschuhfachablage.	Anzeigelampen für Betriebsstundenzähler, Öldruck, Glühkerze, Kühlmitteltemperatur, Batterieladung und Zubehörsteckdose. Armaturenbrett hat zwei Getränkehalterungen, eine Radiohalterung und Handschuhfachablage.
LADEFLÄCHE INNENABMESSUNGEN	Länge: 113 cm, Breite: 125 cm, Höhe: 26 cm, LLDPE-Harz.	
GARANTIE	Zwei Jahre oder 1500 Stunden eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.	

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.



WENN WIR SAGEN, **DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN**, MEINEN WIR ES AUCH SO

Jedes Produkt der Marke Toro® profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Für die Abdeckung des globalen Netzwerks sorgen unsere Fachhändler mit Ersatzteilen und Service.

Fachkundige Personen. Fachkundiger Unterstützung.

Intelligente Features. Bewährte Zuverlässigkeit.



Count on it.

toro.com
Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2019 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.

19-214-DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



facebook.com/ToroGlobalServicesCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland